

项 目		单 位	设 计 值
额定起重量		kg	1000
全长	无货叉	mm	1975
	有货叉	mm	3090
全宽	车轮宽	mm	1030
	车架宽	mm	955
全高	不起升门架高度	mm	2180
	护顶架高度	mm	2050
	作业时最大高度	mm	3880
轴 距		mm	1250
前 悬 距		mm	360
前 轮 距		mm	880
后 轮 距		mm	860
最小离地间隙	门架下端（空/满）	mm	105
	车架中部（空/满）	mm	150
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	
门架倾角(前/后)		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	1700
无载最大起升速度		mm/s	117
满载最大起升速度		mm/s	
最小转弯半径		mm	2095
无载最大运行速度		km/h	11
满载最大运行速度		km/h	8
满载最大爬坡度		%	15
载荷中心距		mm	500
前轮规格		/	500-8
后轮规格		/	400-8
提升电机功率		KW	直流1.2
驱动电机功率		KW	交流3
转向行式		/	液压助力
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	8
蓄电池容量		ah	70
额定电压		V	60

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

1吨升高3米

1TONS INCREASE BY 3 METERS

- 室内室外 皆可作业-

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work betweenfloors/elevators

Can also be applied to outdoor work



新能源叉车
 New energy forklift

项 目		单 位	设 计 值
额定起重量		kg	1500
全长	无货叉	mm	2150
	有货叉	mm	3220
全宽	车轮宽	mm	1200
	车架宽	mm	1200
全高	不起升门架高度	mm	2180
	护顶架高度	mm	2150
	作业时最大高度	mm	3880
轴 距		mm	1250
前 悬 距		mm	360
前 轮 距		mm	880
后 轮 距		mm	860
最小离地间隙	门架下端（空/满）	mm	105
	车架中部（空/满）	mm	150
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	
门架倾角(前/后)		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	
无载最大起升速度		mm/s	117
满载最大起升速度		mm/s	
最小转弯半径		mm	2200
无载最大运行速度		km/h	11
满载最大运行速度		km/h	8
满载最大爬坡度		%	15
载荷中心距		mm	500
前轮规格		/	650-10
后轮规格		/	500-8
提升电机功率		KW	2.5
驱动电机功率		KW	3
转向行式		/	液压助力
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	8
蓄电池容量		ah	70
额定电压		V	60

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

1.5吨升高3米

1.5 TONS INCREASE BY 3 METERS

- 室内室外 皆可作业-

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work between floors/elevators

Can also be applied to outdoor work



新能源叉车
 New energy forklift

项 目		单位	设 计 值
额定起重量		kg	2000
全长	无货叉	mm	2340
	有货叉	mm	3450
全宽	车轮宽	mm	1150
	车架宽	mm	1150
全高	不起升门架高度	mm	2150
	护顶架高度	mm	2200
	作业时最大高度	mm	4050
轴 距		mm	1510
前 悬 距		mm	480
前 轮 距		mm	960
后 轮 距		mm	960
最小离地间隙	门架下端（空/满）	mm	80
	车架中部（空/满）	mm	130
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	45
门架倾角（前/后）		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	2700
无载最大起升速度		mm/s	280
满载最大起升速度		mm/s	180
最小转弯半径		mm	2300
无载最大运行速度		km/h	10.5
满载最大运行速度		km/h	10
满载最大爬坡度		%	15
载荷中心距		mm	500
前轮规格		/	650-10
后轮规格		/	500-8
提升电机功率		KW	3
驱动电机功率		KW	4
转向行式		/	液压助力
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	6-8
蓄电池容量		ah	70
额定电压		V	60

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

2吨升高3米

2TONS INCREASE BY 3 METERSHong

- 室内室外 皆可作业-

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work betweenfloors/elevators

Can also be applied to outdoor work



新能源叉车
 New energy forklift

项 目		单 位	设 计 值
额定起重量		kg	2500
全长	无货叉	mm	2450
	有货叉	mm	3520
全宽	车轮宽	mm	1150
	车架宽	mm	1200
全高	不起升门架高度	mm	2150
	护顶架高度	mm	2200
	作业时最大高度	mm	4050
轴 距		mm	1620
前 悬 距		mm	480
前 轮 距		mm	960
后 轮 距		mm	960
最小离地间隙	门架下端（空/满）	mm	80
	车架中部（空/满）	mm	130
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	45
门架倾角（前/后）		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	3200
无载最大起升速度		mm/s	280
满载最大起升速度		mm/s	180
最小转弯半径		mm	2540
无载最大运行速度		km/h	10.5
满载最大运行速度		km/h	10
满载最大爬坡度		%	15
载荷中心距		mm	500
前轮规格		/	650-10
后轮规格		/	500-8
提升电机功率		KW	5
驱动电机功率		KW	7.5
转向行式		/	液压助力
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	6-8
蓄电池容量		ah	140
额定电压		V	60

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

2.5吨升高3米

2.5TONS INCREASE BY 3 METERS

- 室内室外 皆可作业 -

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work between floors/elevators

Can also be applied to outdoor work



新能源叉车
 New energy forklift

项 目		单位	设 计 值
额定起重量		kg	3000
全长	无货叉	mm	2680
	有货叉	mm	3980
全宽	车轮宽	mm	1220
	车架宽	mm	1300
全高	不起升门架高度	mm	2150
	护顶架高度	mm	2150
	作业时最大高度	mm	4150
轴 距		mm	1800
前 悬 距		mm	300
前 轮 距		mm	1020
后 轮 距		mm	1000
最小离地间隙		mm	110
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	200
门架倾角(前/后)		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	3700
无载最大起升速度		mm/s	230
满载最大起升速度		mm/s	200
最小转弯半径		mm	2300
无载最大运行速度		km/h	12
满载最大运行速度		km/h	10
满载最大爬坡度		%	12
满载最大挂钩牵引力		kn	5
前轮规格		/	650-10
后轮规格		/	500-8
提升电机功率		KW	7.5
驱动电机功率		KW	7.5
载荷中心距		mm	500
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	8-10
蓄电池容量		ah	180
额定电压		V	60

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

3吨升高3米

3TONS INCREASE BY 3 METERS

- 室内室外 皆可作业-

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work between floors/elevators

Can also be applied to outdoor work



新能源叉车
 New energy forklift

项 目		单位	数 值
额定起重量		kg	3500
全长	无货叉	mm	2680
	有货叉	mm	3980
全宽	车轮宽	mm	1220
	车架宽	mm	1300
全高	不起升门架高度	mm	2150
	护顶架高度	mm	2150
	作业时最大高度	mm	4150
轴 距		mm	1800
前 悬 距		mm	300
前 轮 距		mm	1020
后 轮 距		mm	1000
最小离地间隙		mm	110
无载最大起升高度		mm	3000
自由起升高度		mm	200
门架倾角(前/后)		(°)	6/12
标准无载状态下整机质量		kg	4200
无载最大起升速度		mm/s	230
满载最大起升速度		mm/s	200
最小转弯半径		mm	2300
无载最大运行速度		km/h	12
满载最大运行速度		km/h	10
满载最大爬坡度		%	12
满载最大挂钩牵引力		kn	5
前轮规格		/	28*9-15
后轮规格		/	18*9-7
提升电机功率		KW	10
驱动电机功率		KW	11.5
载荷中心距		mm	500
充电机输入电压		V	220
充电时间		h	8-10
蓄电池容量		ah	230
额定电压		V	80

新能源四轮平衡重叉车

New energy four-wheel counterbalanced forklift

3.5吨升高3米

3.5TONS INCREASE BY 3 METERS

- 室内室外 皆可作业-

-Both indoor and outdoor operations are possible-

可应用于楼层之间/电梯上下搬运工作

又可应用于室外工作

Can be applied to handling work betweenfloors/elevators

Can also be applied to outdoor work

